

品質・製品規格・関連法規表

品質

| 項目 | キシラデコール |
|------------------|--|
| 種類 | 油性木材保護塗料 |
| 成分 | 木材用防腐・防カビ剤、木材用防虫剤、アルキド樹脂、顔料(#101は含有しない)、助剤、石油系溶剤 |
| 用途 | 住宅の木質系外装材および屋外用材の塗装 |
| 容器の中での状態 | よくかき混ぜた時、堅い塊や沈殿がなく一様になること |
| 塗装作業性 | ハケ塗りで塗装作業に支障がないこと |
| 塗り重ね乾燥時間 (参考) | #101:2~6時間、#102~#116・#120:12時間以上 (気温20℃、湿度65%、木材含水率18%以下) |

製品規格

| 項目 | 製品規格 |
|---------|--|
| 外観 | 異物および粗い粒子のないこと |
| 比重(20℃) | 約0.82(#101)、約0.84(#104)、 約0.85(#102・#108・#110~#112・#115) 約0.86(#103・#105~#107・#109) 約0.90(#120)、約0.93(#116)、約0.99(#114) |
| 固形分 | 15~47%(品番により異なる) |
| 色調 | 標準品と比べて差がないこと |

関連法規

| | |
|-----------|-------------------------|
| 消防法 | 第四類第二石油類・非水溶性液体、危険等級Ⅲ |
| 労働安全衛生法 | 該当(安全データシート(SDS)を参照のこと) |
| 毒物及び劇物取締法 | 非該当 |

年 月 日

大阪ガスケミカル株式会社
本社 大阪市西区千代崎三丁目南2番2号
東京事業所 東京都中央区日本橋二丁目6番1号

大阪ガスケミカル株式会社
大阪ガスケミカル株式会社
大阪ガスケミカル株式会社